



# AGRIMAX PROCROP - Especificaciones técnicas

## Description

AGRIMAX PROCROP está diseñado con precisión para satisfacer la demanda de la agricultura moderna en aplicaciones de cultivo en hileras y pulverización. La tecnología avanzada VF (Very High Flexion) permite a AGRIMAX PROCROP transportar un 40 % más de carga en comparación con los neumáticos estándar con la misma presión de inflado. Al mismo tiempo, la amplia huella de AGRIMAX PROCROP garantiza una baja compactación del suelo y una excelente distribución de la carga que evita daños a los cultivos. El diseño del bloque de tacos de AGRIMAX PROCROP está optimizado para mejorar la tracción en suelos menos compactos, como campos arenosos o recién arados. Esta característica permite que el neumático funcione de manera efectiva en condiciones desafiantes, lo que garantiza un excelente agarre y reduce el riesgo de deslizamiento. En asfalto, la buena transitabilidad está garantizada por el centro cerrado de la banda de rodadura y el fuerte flanco que proporciona una gran estabilidad lateral mientras se viaja por la carretera. AGRIMAX PROCROP garantiza unas prestaciones superiores incluso a una velocidad alta de 65 km/h. La fuerte estructura de poliéster del neumático mejora la durabilidad, la manejabilidad y la estabilidad y control del vehículo gracias a su estabilidad dimensional. Las correas de acero ofrecen una excelente resistencia a la perforación.

## UM

US Standard

## Construction

RADIAL

## Machinery

Agricultura: Pulverizador

Version	STEEL BELTED
Type	TL

Tyre Size

VF 270/95 R 38

LI/SS

151D

## Dimensions US Standard

<b>Usa code</b>	94506316
<b>Section Width (inch)</b>	11
<b>Overall Diameter (inch)</b>	58.7
<b>Static Loaded Radius (inch)</b>	27.4
<b>Rolling Circumference (inch)</b>	178.8
<b>Rim Rec</b>	W9
<b>ECE</b>	E11-106R-0010173

## Load capacity (lbs)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
<b>45</b>	3270	3680	4090	4440	4920	5200	5680	6170	6590	6930
<b>from 40 to 25</b>	3590	4040	4500	4880	5410	5710	6240	6780	7240	7610
<b>20</b>	3650	4130	4590	4980	5520	5820	6380	6920	7380	7760
<b>12</b>	3730	4200	4680	5080	5630	5950	6500	7060	7530	7920
<b>5</b>	3940	4450	4940	5360	5950	6290	6870	7460	7960	8370

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 23/11/2024 12:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..