

## AGRIMAXFACTOR - Especificaciones técnicas



### Description

AGRIMAXFACTOR es la nuevísima serie 70 de BKT para tractores, perfecta tanto para operaciones de transporte como de laboreo del suelo. El dibujo mejorado de la banda de rodadura con una mayor longitud y una orientación modificada de los tacos garantiza una mejor maniobrabilidad en la carretera. El ángulo reducido de los tacos asegura una menor resistencia a la rodadura, mientras que el aumento del 5 % del área de contacto con el terreno reduce significativamente la percepción subjetiva del ruido en la cabina - ambas características representan un mayor confort. Además, la robusta carcasa de poliéster proporciona una estabilidad lateral extraordinaria y una respuesta de dirección más rápida, incluso en las operaciones de alta velocidad o de servicio pesado. Los resultados de frenado del neumático en superficies mojadas son excelentes.

En resumen, las ventajas generales de AGRIMAXFACTOR son un excelente manejo en combinación con un extraordinario confort de conducción en muchos aspectos, además de una magnífica durabilidad - todos requisitos particulares de la maquinaria cada vez más pesada, incluido el mayor peso de los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos. El exclusivo flanco muestra el logotipo "E-READY" perfectamente alineado que destaca el compromiso de BKT con la movilidad eléctrica.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Tractor

Version	STANDARD
Type	TL

<b>Tyre Size</b>	620/70 R 38
<b>LI/SS</b>	170D/173A8

## Dimensions US Standard

<b>Usa code</b>	94076444
<b>Section Width (inch)</b>	24.6
<b>Overall Diameter (inch)</b>	72.2
<b>Static Loaded Radius (inch)</b>	33.2
<b>Rolling Circumference (inch)</b>	219.7
<b>Rim Rec</b>	DW 20 B
<b>Rim Alt</b>	DW 18 L ; W 18 L
<b>ECE</b>	E11-106R-0010338
<b>TRA Code</b>	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	47
<b>40</b>	5590	6590	7590	8450	9460	10320	11320	12180	12300	13230
<b>30</b>	5870	6920	7980	8880	9930	10840	11890	12800	12920	13890
<b>25</b>	6130	7230	8320	9270	10360	11310	12400	13350	13480	14480
<b>15</b>	6440	7580	8740	9730	10880	11870	13030	14010	14150	15210
<b>5 LT</b>	7500	8840	10180	11330	12680	13830	15180	16320	16490	17720
<b>5 HT</b>	6440	7580	8740	9730	10880	11870	13030	14010	14150	15210

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 22/02/2025 23:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..