

FORESTMAX - Especificaciones técnicas



Description

FORESTMAX es el nuevo neumático radial de BKT para tractores y desarrollado principalmente para las aplicaciones forestales, aunque también puede utilizarse en algunas operaciones agrícolas específicas, como el fresado del suelo y la trituración de piedras. Su carcasa de poliéster multicapa y su flanco reforzado están diseñados para resistir a las difíciles condiciones operativas de la silvicultura. Además, la mezcla de la banda de rodadura es resistente a los cortes y los desgarros, por otro lado, la estructura con cinturones de acero reduce significativamente el riesgo de pinchazos en los bosques. El neumático posee un robusto hombro abierto que garantiza una excelente tracción y una gran estabilidad, incluso en los terrenos accidentados e irregulares. La combinación de la resistencia de la banda de rodadura y el dibujo especial del hombro, garantizan excelentes propiedades de autolimpieza, así como una larga vida útil del neumático, convirtiendo a FORESTMAX en el aliado ideal para trabajar en el bosque.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Tractor

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	540/65R28
LI/SS	149A8/146B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	550
Overall Diameter (mm)	1413
Static Loaded Radius (mm)	649
Rolling Circumference (mm)	4247
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 18 L
ECE	E11-106R-008830

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	2040	2280	2340	2580	2790	2880	3000
40	2210	2470	2535	2795	3020	3120	3250
30	2370	2645	2715	2995	3235	3345	3480
25	2455	2745	2815	3105	3355	3470	3610
20	2720	3040	3120	3440	3720	3840	4000
15	2965	3310	3395	3745	4050	4185	4355
10	3315	3705	3800	4190	4530	4680	4875
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	4000
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	7475

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 22/11/2024 1:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..