

## V-FLEXA - Especificaciones técnicas



### Description

V-FLEXA es un neumático radial específicamente proyectado para los remolques agrícolas. Es un producto Flotation de última generación equipado con tecnología VF, que permite transportar cargas pesadas tanto en el campo como por la carretera con una presión de inflado inferior al 30% respecto a la de un neumático estándar con las mismas dimensiones. Los cinturones de acero aportan una mayor resistencia a la carcasa contra las agresiones. V-FLEXA no sólo soporta cargas pesadas en total seguridad, sino que evita también la compactación del suelo gracias a la perfecta distribución del peso. Además, V-FLEXA ofrece óptimas propiedades de autolimpieza y durabilidad, así como una baja resistencia al rodamiento.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Remolque

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 710/50 R 26.5
LI/SS	176 D
LI/SS DRIVE WHEEL	176 D
LI/SS FREE ROLLING	176 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	727
Overall Diameter (mm)	1383
Static Loaded Radius (mm)	600
Rolling Circumference (mm)	4193
SRI (mm)	650
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008833

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	2590	3300	3880	4530	5110	5820	6465
65	2840	3625	4260	4970	5610	6390	7100
50	3325	4240	4990	5820	6565	7480	8310
40	3665	4675	5500	6415	7240	8245	9160
10	4660	5940	6990	8155	9200	10485	11645

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 22/02/2025 22:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..