

## AGRIMAX V-FLECTO - Spécifications techniques



### Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF innovante, AGRIMAX V-FLECTO supporte des charges lourdes avec une pression de gonflage plus basse à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur de forte puissance

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	VF 620/70 R 42 CFO
LI/SS	175D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	620
Overall Diameter (mm)	1935
Static Loaded Radius (mm)	849
Rolling Circumference (mm)	5795
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 23 B
ECE	E11-106R-0010829

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3140	3640	4145	4710	5210	5715	6275
from 65 to 40	3450	4005	4555	5175	5730	6280	6900
30	3520	4085	4645	5280	5840	6405	7035
20	3590	4165	4740	5385	5960	6530	7175
10	3795	4405	5010	5695	6300	6910	7590
Upto 30 Cyc	3915	4545	5170	5875	6500	7130	7830
Upto 15 Cyc	4675	5425	6170	7010	7760	8505	9345
Upto 10 Cyc	5125	5945	6765	7685	8505	9325	10245
10HT	3520	4085	4645	5280	5840	6405	7035

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 10/04/2025 05:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..