

EARTHMAX SR 22 AS - Spécifications techniques



Description

L'EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) est un pneu radial tout en acier spécialement conçu pour les niveleuses, les petites chargeuses et les camions pour la neige et la glace, mais qui assure des performances optimales toute l'année.

La conception unique de la bande de roulement, avec des lamelles profondes et un ensemble de quatre blocs, ainsi que les composés uniques pour l'hiver assurent un freinage optimal sur la glace ou la neige et évitent la rétention de cailloux, quelle que soit la période de l'année.

Le faible taux de vide et la large zone d'empreinte de l'EARTHMAX SR 22 AS offrent une traction et une stabilité exceptionnelles, avec une usure uniforme et une longue durée de vie de la bande de roulement.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Niveleuse • Chargeur

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	23.5 R 25
LI/SS	185 B/170 A8 /201 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	610
Overall Diameter (mm)	1614
Static Loaded Radius (mm)	709
Rolling Circumference (mm)	4863
Rim Rec	19.50/2.5
Star Rating	**/*/**
TRA Code	E2/G2/L2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	-	-	-	-	-	-	-	-	7500	7750	8250	8500	9000	9250	-	-	-	-	-
40	3150	3550	4000	4500	4875	5300	5600	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12500	12850	13200	13600	14000	14500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 05/11/2024 11:13

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..