

MAGLIFT GROSS - Fiche de données



Description

Le nouveau MAGLIFT GROSS a été spécialement conçu pour les tracteurs de cour et les mouvements de semi-remorques dans les applications industrielles, principalement dans les centres de distribution, les centres logistiques et les dépôts de conteneurs. Son large profil de bande de roulement offre une grande stabilité latérale et une sécurité accrue dans les opérations de levage et de virage, même avec de lourdes charges. MAGLIFT GROSS a été conçu avec une structure renforcée qui élimine tout risque de glissement tandis que la forme spéciale du talon simplifie les opérations de montage sur la jante.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industriel: Tracteur

SIZE	Version	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type
355/50 - 20	STANDARD	10.00 - 20		311	840	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 05/11/2024 12:13

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..