

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Spécifications techniques



Description

RIDEMAX IT 697 M+S est la réponse parfaite aux exigences des exploitants sous contrat actuels dans le secteur de l'agriculture pour les travaux à effectuer en période hivernale. Le pneu est idéal pour les services voiries des municipalités. Ce pneu hivernal pour tracteurs garantit une adhérence parfaite pour toutes les opérations sur sols gelés et enneigés, sans aucun besoin de chaînes à neige. Grâce aux rainures de la bande de roulement et à la carcasse robuste, le tracteur offre une grande stabilité et un bon confort de conduite aussi à des vitesses élevées. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd en assurant.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 42 IND
LI/SS	180 D/185 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94058099
TMPH	1
Section Width (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	81.4
Static Loaded Radius (inch)	36.5
Rolling Circumference (inch)	246.6
Rim Rec	DW23 B
ECE	'E11-106R-005178

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	8290	10230	11990	13930	15700	17640
30	8950	11040	12950	15050	16950	19050
25	9590	11830	13870	16110	18150	20390
20	9940	12280	14400	16720	18840	21160

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 02/11/2024 16:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..