



# AGRIMAX PROCROP - Specifiche tecniche

## Description

AGRIMAX PROCROP è appositamente progettato per soddisfare le moderne esigenze agricole nelle applicazioni di colture in filari e nelle attività di irrorazione. L'avanzata tecnologia VF (Very High Flexion) consente ad AGRIMAX PROCROP di trasportare il 40% di carico in più rispetto agli pneumatici standard alla stessa pressione di gonfiaggio. Allo stesso tempo, l'ampia impronta di AGRIMAX PROCROP garantisce una bassa compattazione del terreno e un'eccellente distribuzione del carico che evita danni alle colture. Il design a blocchi del battistrada di AGRIMAX PROCROP è ottimizzato per migliorare la trazione su terreni meno compatti, come i campi sabbiosi o appena arati. Questa caratteristica consente allo pneumatico di funzionare efficacemente in condizioni difficili, garantendo un'ottima aderenza e riducendo il rischio di slittamento. Su asfalto, la buona tenuta di strada è garantita dal battistrada chiuso al centro e dal robusto fianco, che conferisce un'elevata stabilità laterale durante gli spostamenti. AGRIMAX PROCROP assicura ottime prestazioni ad alte velocità, anche a 65 km/h. La robusta struttura in poliestere dello pneumatico offre una maggiore durata, una migliore maneggevolezza e stabilità dimensionale, migliorando quindi il controllo e la stabilità del veicolo mentre le cinture in acciaio offrono un'eccellente resistenza alla perforazione.

## UM

International Standard

## Construction



RADIAL

## Machinery

Agricoltura: Macchina irroratrice

Version	STEEL BELTED
Type	TL

<b>Tyre Size</b>	VF 270/95 R 48
<b>LI/SS</b>	155D

## Dimensions International Standard

<b>Section Width (mm)</b>	280
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1745
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	815
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	5330
<b>SRI (mm)</b>	850
<b>Rim Rec</b>	W9
<b>ECE</b>	E11-106R-0010174

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
<b>70</b>	1660	1875	2085	2260	2510	2650	2895	3145	3355	3530
<b>from 65 to 40</b>	1825	2055	2290	2480	2755	2910	3180	3450	3685	3875
<b>30</b>	1860	2100	2335	2535	2810	2970	3245	3520	3760	3955
<b>20</b>	1895	2140	2380	2580	2865	3025	3305	3590	3830	4030
<b>10</b>	2005	2265	2520	2730	3030	3200	3500	3800	4055	4265

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 23/11/2024 23:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..