

AGRIMAX V-FLECTO - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'esclusiva tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore a elevata potenza

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 340/85 R 28
LI/SS	139 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	355
Overall Diameter (mm)	1290
Static Loaded Radius (mm)	571
Rolling Circumference (mm)	3833
SRI (mm)	625
Rim Rec	W 12
ECE	E11-106R-0010342

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
70	1215	1410	1610	1810	2010	2210
from 65 to 40	1335	1555	1770	1990	2210	2430
30	1360	1580	1805	2025	2250	2475
20	1385	1615	1840	2070	2295	2525
10	1600	2135	2670	3200	2425	2670
*Upto 10 Cyc with front loader	1870	2175	2480	2785	3090	3400
10HT	1360	1580	1805	2025	2250	2475

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 05/11/2024 11:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..