

AGRIMAX V-FLECTO - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'esclusiva tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore a elevata potenza

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 650/60 R 34
LI/SS	168 D

Dimensions US Standard

Usa code	94001222
Section Width (inch)	26
Overall Diameter (inch)	66
Static Loaded Radius (inch)	29.5
Rolling Circumference (inch)	196.7
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW21B
ECE	E11-106R-007210

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	5740	6640	7540	8550	9340	10120	11240
From 40 to 25	6300	7290	8280	9390	10250	11110	12350
20	6430	7440	8440	9580	10460	11340	12600
12	6560	7580	8610	9770	10660	11560	12840
5	6930	8010	9100	10330	11280	12220	13580
*Upto 5 Cyc with front loader	8820	10210	11580	13140	14350	15560	17280
5 HT	6430	7440	8440	9580	10460	11340	12600

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 05/11/2024 08:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..