

AS 504 - Specifiche tecniche



Description

AS 504 è un pneumatico agro-industriale principalmente sviluppato per le operazioni di lavorazioni della terra, attrezzi agricoli e movimentazione di materiali. Questo pneumatico che si distingue per le eccellenti proprietà di autopulitura e il grip potenziato, è ideale per rimorchi e sollevatori telescopici. AS 504 è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'utilizzatore: una versione "HD" con miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni, mentre la versione "special" è dotata di una carcassa rinforzata che assicura una vita prolungata dello pneumatico.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricoltura: Sollevatore telescopico • Rimorchio da campo
Industriale: Sollevatore telescopico

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	15.0/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	122 A8
LI/SS FREE ROLLING	134 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	890
Static Loaded Radius (mm)	395
Rolling Circumference (mm)	2608
SRI (mm)	410
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E4-106R-001571

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.60
	10 FR	2970
	25 FR	2525
	30 FR	2375
	40 FR	2120
	10 DW	2100
	25 DW	1785
	30 DW	1680
	40 DW	1500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 22/11/2024 05:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..