

AS 504 - Specifiche tecniche



Description

AS 504 è uno pneumatico agro-industriale principalmente sviluppato per le operazioni di lavorazioni della terra, attrezzi agricoli e movimentazione di materiali. Questo pneumatico che si distingue per le eccellenti proprietà di autopulitura e il grip potenziato, è ideale per rimorchi e sollevatori telescopici. AS 504 è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'utilizzatore: una versione "HD" con miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni, mentre la versione "special" è dotata di una carcassa rinforzata che assicura una vita prolungata dello pneumatico.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricoltura: Sollevatore telescopico • Rimorchio da campo
Industriale: Sollevatore telescopico

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	16.5/85 - 24
LI/SS DRIVE WHEEL	155 A8
LI/SS FREE ROLLING	168 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Section Width (mm)	415
Overall Diameter (mm)	1325
Static Loaded Radius (mm)	591
Rolling Circumference (mm)	3837
SRI (mm)	625
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 14 L ; W 15 L
ECE	E4-106R-001877

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.80
	10 FR	7840
	25 FR	6665
	30 FR	6270
	40 FR	5600
	10 DW	5425
	25 DW	4610
	30 DW	4340
	40 DW	3875

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 22/11/2024 05:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..