

## BK 826 - Specifiche tecniche



### Description

Il pneumatico BK 826 è sapientemente progettato per i rimorchi nelle applicazioni di trasporto, offrendo durata e prestazioni senza pari. La versione "Harvester Special" è realizzata appositamente per la raccolta, garantendo un'affidabilità ottimale sul campo. Questo pneumatico diagonale vanta una carcassa rinforzata, che offre un'eccezionale capacità di carico per soddisfare le esigenze delle attività pesanti. Inoltre, il BK 826 è disponibile in una variante "Industriale", progettata con una resistenza al taglio e ai trucioli superiore, che lo rende la scelta ideale per le terne in condizioni difficili.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Agricoltura: Mietitrebbia • Rimorchio  
Industriale: Terna • Rimorchio

Version	INDUSTRIAL
Type	TT
Tyre Size	8.25 - 16

## Dimensions International Standard

<b>Ply Rating</b>	18
<b>Section Width (mm)</b>	238
<b>Overall Diameter (mm)</b>	863
<b>Rim Rec</b>	6.50 H
<b>Rim Alt</b>	6.00 G

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	7.95
	100 LS	1900
	100 LD	1800

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 05/02/2025 08:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..